

Membrano EC

für einfach bestes Wasser!

Foto: © M.Malpricht



Membranzellen-Elektrolysen erzeugen aus Salz, Wasser und Strom frische, hochaktive Desinfektionslösung zur direkten Verwendung vor Ort. Das besondere an den kompakten Membrano EC Systemen ist, dass sie hocheffizient und für jede Anwendung geeignet sind! Egal ob Hallen- oder Freibad. Kunststoff-, Folien-, Fliesen- oder Edelstahlpool.

Universeller
Einsatzbereich

Effizient

Ökologisch

Kompakt

Membrano EC

Verfügbar in unterschiedlichen Leistungsklassen und zwei Versionen:
Membrano EC „tank“ und Membrano EC „direct“.

Membrano EC tank

Die Economy Lösung

Großflächiges, grafisches Display mit Klartextanzeige

Integrierte Wasserenthärtung über Umkehrosmose mit Aktivkohlefilter

Fernüberwachung per dinoAccess App

Einfache und kostengünstige Montage



Einfacher, kompakter Systemaufbau

Robuste Membranzelle in 16, 26, 40 oder 80 g/Cl₂/h Produktionsleistung

Vorratstank zur Abdeckung von Bedarfsspitzen

Dosierung über externe Dosierpumpe

▶ Auch hohe Wassereingangstemperaturen (bis 27°C) mag die Membrano EC.

Bei Membrano EC haben Sie die Qual der Wahl. Die günstigeren Membrano EC „tank“ Systeme produzieren frische Natriumhypochlorid-Lösung direkt in den auf der Anlage integrierten Vorratstank (bei Versionen 40 und 80 steht der Produkttank separat). Bedarfsspitzen werden mit Hilfe des „Tanks“ problemlos ausgeglichen. Ihr Dosiersystem entnimmt daraus die benötigte Menge zur Wasserpflege und führt diese mit Hilfe der Mess-, Regeltechnik bedarfsgerecht zu.

Optional können Sie natürlich auch einen größerer externen Vorratsbehälter an die Membrano EC anschließen, z. B. um zwei Poolssysteme durch die Membrano EC zu versorgen.

Die kompakte Anlagentechnik, die umfangreiche Vorverrohrung und elektrische Verdrahtung der Membrano EC tank erlauben die Installation und Inbetriebnahme des Systems in kürzester Zeit.

Technische Daten

	EC 16 tank	EC 26 tank	EC 40 tank	EC 80 tank
Leistungsaufnahme ca. (W)	100	150	180	330
Produktionsleistung ca. (g/Cl ₂ /h)	16	26	38	76
Produktkonzentration ca. (g/Cl ₂ /h), abhängig vom Durchfluss	6,5	10	9	9
Anlagenleistung	100% (konstant)		50 - 100% (geregelt)	
max. Tagesleistung ca. (g/d)	384	624	912	1824
Salzverbrauch ca. (g/NaCl/h)	37	60	88	177
Salzübertrag ins Produkt	geringfügig			
Betrieb von 2 Becken	ja			
Versorgungsspannung (V/Hz)	230/50			
Transportgewicht (kg), ca.	45			47
Platzbedarf Wandmontageplatte (mm) (H x B x T), ca.	1030 x 900 x 250			
Platzbedarf zur Aufstellung (mm)	500 x 1300			
Produktvorrat / Produkttank (l)	1 l, (optional erweiterbar)		40 l (separat stehend)	75 l (separat stehend)
Enthärtungsanlage	Umkehrosmose (auf Montageplatte integriert)			
Leistungsteil	auf Montageplatte integriert			


Spitzentechnologie

Großflächiges, grafisches Display mit Klartextanzeige

Integrierte Wasserenthärtung über Umkehrosmose mit Aktivkohlefilter

Fernüberwachung per dinoAccess App

Geeignet für alle Beckensysteme



Einfache und kostengünstige Montage. Kein Treibwasserkreislauf notwendig!

Bedarfsgerecht geregelte Produktion von Desinfektionslösung

Hochaktives Produkt. pH neutral - erhält die Säurekapazität!

Integrierte Chlordosierpumpe. Keine Gaszugabe!

▶ Die produzierte Desinfektionslösung der „direct“ ist pH-neutral. Ihr Vorteil: Sie sparen pH-Senker!

Die Membrano EC „direct“ benötigt keinen Vorratstank. Hier wird die produzierte Desinfektionslösung direkt in die Beckenwasserleitung zugegeben.

Die Produktkonzentration in der Desinfektionslösung der „direct“ wird, gemäß Vorgabe der bauseitigen Mess-, Regeltechnik, über die innovative dinotec-Marathontechnologie angepasst und dem Beckenkreislauf automatisch über die integrierte Schlauchpumpe zudosiert. Mit Hilfe der über die Produktkonzentration geregelten Verfahrenstechnik erfolgt eine bedarfsgerechte Herstellung und punktgenaue Zugabe der Desinfektionslösung. Darüber hinaus wird durch diesen „Komfortbetrieb“ der Zelle deren Standzeit wesentlich optimiert.

Dank der Membrano EC „direct“ Verfahrenstechnik erfolgt keine Salzverschleppung in die Desinfektionslösung! Daher ist ein problemloser Einsatz bei Edelstahlbecken sogar bei hohen Belastungen möglich.

Die produzierte Desinfektionslösung ist mit pH 7 neutral und erhält die Säurekapazität des Wassers. In der Praxis bedeutet das Einsparung an pH-Senker.

Technische Daten

	EC 16 direct	EC 26 direct	EC 40 direct	EC 80 direct
Leistungsaufnahme ca. (W)	100	150	180	330
Produktionsleistung max. ca. (g/Cl ₂ /h)	16	26	38	76
Produkt pH-Wert ca. (pH)	7 - 7,5			
Anlagenleistung	20 - 100% (geregelt)			
max. Tagesleistung ca. (g/d)	384	624	912	1824
max. Salzverbrauch ca. (g/NaCl/h), bei 100% Anlagenleistung	59	96	140	280
Salzübertrag ins Produkt.	keine			
Betrieb von 2 Becken	nein	ja (Erweiterungsset)		
Versorgungsspannung (V/Hz)	230/50			
Transportgewicht (kg), ca.	55	52 (zzgl. Pumpen)		
Platzbedarf Wandmontageplatte (mm) (H x B x T), ca.	1030 x 900 x 250			
Platzbedarf zur Aufstellung (mm)	500 x 1300			
Produktvorrat (l)	Produktion nach Bedarf			
Enthärtungsanlage	Umkehrosmose (auf Montageplatte integriert)			
Leistungsteil	auf Montageplatte integriert			

Die in der Membrano EC produzierte Lauge kann überdies zusätzlich zur Korrektur des pH-Werts verwendet werden. Die Regelung erfolgt wie bei der Desinfektionslösung über die bauseitige Mess-, Regeltechnik. Eine zusätzliche Laugenpumpe ist dafür nicht erforderlich.

Die kompakte Anlagentechnik, die umfangreiche Vorverrohrung und elektrische Verdrahtung der Membrano EC direct erlauben die Installation und Inbetriebnahme des Systems in kürzester Zeit.

Ein Treibwasserkreislauf wird nicht benötigt.

Beide Systeme bestehen durch ihren kompakten Aufbau. Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung der Membrano EC Systeme sind vergleichsweise einfach und in kurzer Zeit durch Ihren geschulten Schwimmbadfachhändler erledigt.

Merkmale	Membrano EC tank	Membrano EC direct
Anlagenaufbau	einfach	komplexer
Salzverbrauch ca.	2,3 kg Salz / kg Cl ₂	3,6 kg Salz / kg Cl ₂
Salzverschleppung ins Produkt	geringfügig Einsatz bei Edelstahlbecken bedingt möglich.	keine Salzverschleppung Einsatz bei Edelstahlbecken unbedenklich.
Säurekapazität	Abbau der Säurekapazität durch die erforderliche Zugabe von pH-Minus	pH-neutrales Produkt - Erhalt der Säurekapazität
Produktkonzentration	ca. 6,5 bzw. 10,0 g/Cl ₂ /l	Konzentrationsregelung über Chlorstellgröße Änderung von Wasserdruck und -temperatur sind unkritisch
Chlordosierung	separat	integriert
Laugendosierung für pH-Heben	separat	integriert
Wartungsaufwand	gering	mittel
Investkosten	geringer	höher
Garantie*	3 Jahre	3 Jahre



- Für den Betrieb der Membrano EC muss Salz nach DIN EN 16370 (Qualität 1) eingesetzt werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von dinosolit-Tablettensalz, dass zugelassen ist nach der BiozidVO.

* gem. dinotec Garantiebedingungen

Die dinotec GmbH gehört seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Elektrolysesystemen mit einem breitgefächerten Sortiment. Ihren weltweiten Einsatz finden die Anlagen nicht allein in privaten Schwimmbädern, Hotels, kommunalen Bädern sondern und auch in der Trinkwasserdesinfektion.



dinotec GmbH
Water & Pool Technology
Philipp-Reis-Str. 28
D-61130 Nidderau
Telefon: +49 (6187) 41379-0
E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! 03/2025

Einfach bestes Wasser genießen!

a member of

