

# Voda dobra - bazen dober!

**PC DYNAMICS**



## **dinoAccess**

Neprekinjeni dostop po vsem svetu!


**Bazeni | Whirlpooli**

**Nega vode s klorom ali brez**


**Merjenje | Reguliranje | Odmerjanje | Krmiljenje filtra in gretja**


**Enostavno uživajte najboljšo vodo!**

**Na en pogled:** Intuitivno upravljanje (na daljavo) z npr. pametnim telefonom ali neposredno na napravi prek preprostega vodenja menija v besedilu.


**Natančno:** Avtomatično merjenje in reguliranje vodne nege in pH-ja 

**Komplet:** Z vgrajenim krmiljenjem filter / gretje in dozirno tehniko, izbirno z doziranjem sredstev proti kosmičenju ali zvišanjem pH

**Prosta izbira:** Izbira nege vode s pritiskom na gumb (klor, aktivni kisik, klorov dioksid, ozon, brom) 

**Udobno:** Samodejno čiščenje dezinfekcijske elektrode (AER). 

**Profesionalno:** V izvedbi "Professional" z reguliranjem klora

**Enostavno:** Predmontirano na ploščo za stensko montažo Preprosta nega zaradi oblikovnega pokrova. Hitri zagon. 











**Izvedbe:**

**Izvedbe  
PC DYNAMICS**

MERILNA TEHNIKA

DOZIRNA TEHNIKA

FILTRNA  
TEHNIKA

Izvedbe PC DYNAMICS	MERILNA TEHNIKA							DOZIRNA TEHNIKA				FILTRNA TEHNIKA
	Poolcare	Prosti klor	Organski klor	Redox	pH	Brom	univerzalni fm	EASY ≤4,5 l/h*	Start ≤11 l/h	DDE ≤6 l/h****	Brom***	Krmiljenje filtra in gretja
Poolcare aktivni kisik časovno krmiljen	✓				✓			2x				✓
Poolcare merjenje aktivnega kisika	✓				✓			2x				✓
Poolcare aktivni kisik izmerjen START	✓				✓				2x			✓
Redox				✓	✓			2x				✓
Redox za brom				✓	✓			1x			1x	✓
Prosti brom START					✓	✓			1x		1x	✓
Prosti klor EASY		✓			✓			2x				✓
Prosti klor START		✓			✓				2x			✓
Prosti klor DDE		✓			✓					2x		✓
Professional EASY		✓		✓	✓			2x				
Organski klor EASY			✓	✓	✓			2x				✓
Organski klor START			✓	✓	✓				2x			✓
Professional START		✓		✓	✓				2x			
Professional DDE		✓		✓	✓					2x		
Professional brez dozirne tehnike		✓		✓	✓							

Vaš specializirani trgovec z bazeni vam bo priporočal napravo PC DYNAMICS, ki je primena za vašo uporabo.

\* do 9 l/h ob uporabi cevi za črpalko z večjim premerom / \*\* z elektrodo, pokrito z membrano, in posebno merilno celico / \*\*\* z izolacijsko pregrado z magnetnim



## dinoAccess

pametni nadzor za vrednosti vaše vode



Z dinoAccess boste uživali polno udobje:

- Neprekinjeni dostop po vsem svetu do krmiljenja svojega bazena
- Daljinsko upravljanje
- Vzdrževanje na daljavo, ki ga izvaja vaš specializirani trgovec z dinoRemote
- Privlačno, intuitivno vodenje menija
- Program za pametni telefon (Android in iOS)

## Neprekinjeni nadzor svojega bazena

PC DYNAMICS poskrbi zdaj za optimalno kakovost vode, ge glede ali gre za bazen ali Whirlpool. Vsi higienski parametri so pod nadzorom in ves čas regulirani. Z avtomatskim doziranjem so sredstva za nego vode dodana samo takrat, ko so potrebna.



## Voda dobra - bazen dober

Pravilno nastavljene vrednosti vode poskrbijo za ugodno kopanje, preprečujejo draženja kože, rdeče oči in nudijo večjo varnost za naprave (pred korozijo), prav tako pa zmanjšujejo stroške sredstev za nego vode.



## Tehnični podatki

### IZMERJENA VREDNOST

### MERILNO OBMOČJE

### RAZTOPINA

Klor	0 - 10 mg/l	0,01 mg/l
Poolcare aktivni kisik izmerjen	1 - 99 mg/l	1 mg/l
Poolcare aktivni kisik časovno krmiljen	brez meritve	
pH	0 do 14	0,01 pH
Redox	0 - 1000 mV	1 mV
Klorov oksid (le za izvedbo "professional")	0 - 4 mg/l	0,01 mg/l
Ozon (le za izvedbo "professional")	0 - 4 mg/l	0,01 mg/l
Temperatura (PT1000)	0 - 60 °C	1 °C
Pomanjkanje merilne vode	vklop/izklop; merjenje pretoka	
T-kompensacija meritve pH (samodejno prek senzorja temperature ali prek ročne nastavitve)		
Kompensacija pretoka meritve klora / Poolcare / klorovega dioksida / ozona (klorov dioksid/ozon le v izvedbi "professional")		

Regulacija	Izbira se lahko regulacija P- PI(D)	
regulacijski izhodi:	proporcionalno prek vodila	
Digitalni izhodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 brezpotencialni izhodni releji za klor (impulzna frekvenca, impulzna dolžina, Vklop/izklop)</li> <li>pH znižati in pH zvišati (dolžina impulza, frekvenca impulza, Vklop/izklop),</li> <li>Alarm, Nastavni motor ODPIRANJE / ZAPIRANJE</li> </ul>	
	Alternativno k višanju pH: doziranje kosmičenja (ON/OFF)	
	Maximalna kontaktna obremenitev 230 V/AC: 370 W (induktivno), 500 W (ohmska obremenitev)	
Digitalni vhodi	Javljanje vrednosti klor, pH-znižati. Zunanji signal "zaustavitev doziranja" npr. Combitrol Filterno krmiljenje	
Analogni izhod (opcija)	(Opcija) 0(4) - 20 mA za klor / Poolcare / Ozon / klorov dioksid, Redox, pH, temperatura	
Vmesniki	RS 485	za povezavo z dinoVISION, področno vodilo RTU
	WiFi	za daljinsko upravljanje z dinoAccess / dinoRemote
Izbira jezika	več kot 10 jezikov	
Krmiljenje filtra / gretja	Vklop/izklop, nastavljivo za vsak dan (ne pri izvedbi "professional") 1-fazno 230 V do najv. 0,75 kW. Večje črpalke potrebujejo kontaktor.	
Krmilna enota	Ohišje iz umetne mase, vrsta zaščite IP 65	
Mere sistemsko ohišje:	ca. 600 x 550 x 170 mm (Š x V x G)	
Teža	ca. 10 kg (glede na izvedbo)	
Upravljanje	grafični zaslon z veliko površino 100 x 30 mm s tipkovnico iz folije	
Omrežna napetost	230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)	
Moč	10 VA (brez dozirne tehnike)	
Pogoji okolja	delovna temperatura: Temperatura v skladišču: Vlažnost zraka	+5 do +50 C° -20 do + 65 C° max 90% pri 40 C°, ne kondenzira

### CF Group Adria d.o.o.

Kolodvorska ulica 25a  
 2310 Slovenska Bistrica / Slovenija  
 Tel.: +386 2 80 507830  
 E-pošta: info@stotinka.si  
 www.stotinka.si  
 www.dinotec.de  
 www.niedrig-energie-pool.de

Zmote in tehnične pravice pridržane! 09/2019

Enostavno uživajte najboljšo vodo!